

TOSHIBA 融合式全數位電腦按鍵電話系統 DK-280

☐ → 舉起聽筒
 → 撥入號碼 或 [SPK] 接聽電話
 [SPK] [Conf/Tm] 或 [CO] → 免持聽筒 (CO) / Intercom 或 [NT] / HOLD 箭頭符號等表示按下該鍵。

DKT 話機使用說明

項目	操作	方法	備註
外	(1) 拿起聽筒自動撥號	[E] → (聽到鈴聲) → 電話號碼	→ 一般使用方式
	必須撥號時	[Sdkt] → (聽到鈴聲) → 電話號碼 → (接聽) → [E]	→ 強制輸入個人密碼
	→ 免持聽筒	[Line] 或 [CO] → (聽到鈴聲) → 電話號碼 → (接聽) → [E]	→ 強制輸入個人密碼
	(2) 個人密碼撥號方法 (強制模式)	取得一外線 → 輸入個人密碼 → 電話號碼	→ 強制輸入個人密碼
	→ 個人密碼撥號方法 (非強制模式)	取得一外線 → [ACONT] → 輸入個人密碼 → 電話號碼	→ 非強制輸入個人密碼
	(3) 最後一機靈線	(取聽筒) → 撥取外線 → [Redial] 或 [E]	
	(4) 代幣自動撥號	(聽到對方忙線) → [ABR] (免持) 或 [Conf/Tm] [E] → [E]	程式設定
	→ 取消代幣自動撥號	[ABR] (免持) 或 [Intercom] [E] [E] → [SPK]	
	(5) 外線通話後自動回線設定	撥取外線後，聽到忙線 → [E] → [E]	
	→ 取消外線通話後自動回線設定	[Intercom] → [E] [E] [E] → [SPK]	
機	(1) 轉機靈線設定	(不常拿起聽筒) → [Redial] 或 [E] → [Speed Dial] 或 [E] → 轉機靈代號	→ 個人號碼 00-49 系統號碼 600-699 (A 區系統號碼 600-999) [Intercom] [E] → 轉機靈代號
	→ 轉機靈自動撥號方法	轉機靈 Speed Dial 或 [E] → 轉機靈代號 → (接聽) → [E]	
	→ 單線轉機靈設定	(不常拿起聽筒) → [Redial] 或 [E] → [E]	
	→ 單線轉機靈自動撥號	[Intercom] [E] + 電話號碼 → [Redial] 或 [E]	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
	→ 單線轉機靈自動撥號	直接撥 [E] → (接聽) → [E]	

外	(1) 外線保留	通話中外線保留 → [HOLD] → [E]	→ 絕對保留兩次 [HOLD] 鍵
	→ 保留自己分機保留	[Line] 或 [CO] 或 [Intercom] [E] [E] → [E]	
	→ 保留他人分機保留	[Line] 或 [CO] 或 [Intercom] [E] [E] + 他人分機號碼 → [E]	
	(2) 撥號正在該分機轉呼之電話	[E] → (免持聽筒) 或 [SPK] → (聽到鈴聲)	→ 接聽內/外線及門口機均相同
機	(3) 代幣未在此分機轉呼之電話	[Gr/PLUP] (代幣) → [E]	→ 代幣內/外線及門口機均相同
	(4) 外線轉機靈進入個人分機保留	通話中外線 → [Conf/Tm] → 該轉機靈分機號碼 → [E]	
機	(5) 外線轉機靈先回線後再撥入、保留	通話中外線 → [Conf/Tm] → 該轉機靈分機號碼 → [E] (進入) → 詢問後對方接聽 → [E] (接聽) → 詢問後對方不接聽 → [Conf/Tm] (接聽)	
	(1) 2 外線之內線會議	外線通話中 → [Conf/Tm] → 外線再取一外線 → 電話號碼 (接聽後) → [Conf/Tm] → 分機號碼 (接聽後) → [Conf/Tm]	→ 會議電話最多 4 方 [E] 為專取外線之代碼
機	(2) 1 外線 3 內線會議	外線通話中 → [Conf/Tm] → 分機號碼 (接聽後) → [Conf/Tm] → 分機號碼 (接聽後) → [Conf/Tm]	
	(3) 4 內線會議	內線通話中 → [Conf/Tm] → 分機號碼 (接聽後) → [Conf/Tm] → 分機號碼 (接聽後) → [Conf/Tm]	

機	(1) 免持聽筒內線	[Intercom] → 內線號碼 → (接聽) → [E]	
	(2) 免持聽筒外線	內線通話後，對方尚未接聽 → [E] (內線鈴聲) → 聲音呼出	→ 對方 BOND 模式下設定之免持聽筒
	(3) 免持聽筒自動回線	[Intercom] → 內線號碼 → (對方忙線) → [E]	
	(4) 免持聽筒自動回線	[Intercom] → 內線號碼 → (對方忙線) → [E] → [SPK]	
	(5) 免持聽筒自動回線	[Intercom] → [E] [E] [E] → [SPK]	
	(6) 免持聽筒等待設定	[Intercom] → 內線號碼 → (無人應答/忙線) → [Mag/MW/FL] → [SPK]	
	(7) 免持聽筒等待	[Intercom] → 內線號碼 → (Mag/MW/FL) (接聽後) → [E]	
	(8) 免持聽筒等待	[Intercom] → [E] [E] [E] → [SPK]	
	(9) 免持聽筒保留	通話中外線保留 → [HOLD] → [E]	
	(10) 免持聽筒保留	[Intercom] [E] + 他人分機號碼 → [E]	
機	(1) 無人應答/忙線之轉機靈	[Intercom] → [E] [E] [E] → 目的分機號碼 → [Speed Dial] 或 [E]	→ 個人號碼響鈴之秒數 00-60秒 / 響鈴 4 秒 → 非響鈴響鈴之秒數
	轉機靈設定	[Intercom] → [E] [E] [E] → [SPK] → [E] → [Redial] 或 [E] → [SPK]	
機	(1) 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	→ A: 001-4 → C: 001-8
	→ 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	→ 免持聽筒響鈴 Op/PLUP 及外線號碼
機	(1) 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
機	(1) 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
機	(1) 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
機	(1) 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
機	(1) 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
機	(1) 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [Intercom] [E] [E] [E]	

單機話機使用說明

項目	操作	方法	備註
外	(1) 轉取外線撥號	[E] → [E] → 電話號碼	→ 一般使用方式
	→ 免持聽筒	[E] → [E] → 輸入個人密碼 → 電話號碼	→ 強制輸入個人密碼
	→ 免持聽筒	[E] → [E] → [E] → 輸入個人密碼 → 電話號碼	→ 強制輸入個人密碼
	(2) 外線轉機靈進入分機	通話中外線 → 轉機靈 → 內線號碼 → [E]	
	(3) 最後一機靈線	[E] → [E]	
	(4) 代幣通話後自動回線設定	撥取外線後，聽到忙線 → [E] → [E]	
	→ 取消外線通話後自動回線設定	[E] → [E] [E] [E] → [E]	
	(5) 轉機靈設定	[E] → [E] [E] [E] → [E] → 轉機靈代號 → 電話號碼 → [E] → [E]	→ 個人號碼 00-49 系統號碼 600-699 (A 區系統號碼 600-999) [Intercom] [E] → 轉機靈代號
	→ 轉機靈自動撥號方法	[E] → [E] → 轉機靈代號	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
	(6) 外線保留	通話中外線保留 → [HOLD] → [E]	→ 內/外線保留方法均相同
機	(1) 撥號正在該分機轉呼之電話	[E]	→ 接聽內/外線方法均相同
	(2) 代幣未在此分機轉呼之電話	[E] → [E] + 免持聽筒 或 [E] [E] [E] [E] (代幣)	→ 免持 #0 #34 在系統號碼內應用之 (免持轉機靈轉呼) / 代幣內/外線方法均相同
機	(1) 2 外線之內線會議	外線通話中 → 轉機靈 → [E] → 電話號碼 (接聽後) → [轉機靈]	→ 會議電話最多 4 方 [E] 為專取外線之代碼
	(2) 1 外線 3 內線會議	外線通話中 → 轉機靈 → 分機號碼 (接聽後) → [轉機靈]	
機	(3) 4 內線會議	內線通話中 → 轉機靈 → 分機號碼 (接聽後) → [轉機靈]	
		內線通話中 → 轉機靈 → 分機號碼 (接聽後) → [轉機靈]	

機	(1) 內線撥號	[E] → 內線號碼	
	(2) 轉機靈內線呼出模式	內線通話後，對方尚未接聽 → [E] (內線鈴聲) → 聲音呼出	→ 僅對多功能話機可執行
	(3) 免持聽筒自動回線	[E] → [E] → 內線號碼 → (對方忙線) → [E]	
	(4) 免持聽筒自動回線	[E] → [E] [E] [E] → [E]	
	(5) 免持聽筒自動回線	[E] → [E] → 內線號碼 → (對方忙線) → [E]	→ 僅對多功能話機可呼出
	(6) 免持聽筒自動回線	[E] → [E] → 內線號碼 → (無人應答/忙線) → [E] → [E]	→ 僅對多功能話機可呼出
	(7) 免持聽筒自動回線	[E] → [E] → 內線號碼 → (無人應答/忙線) → [E] → [E]	→ 僅對多功能話機可呼出
	(8) 免持聽筒自動回線	[E] → [E] [E] [E] → 目的分機號碼 → [Speed Dial] 或 [E]	→ 個人號碼響鈴之秒數 00-60秒 / 響鈴 4 秒 → 非響鈴響鈴之秒數
	(9) 免持聽筒自動回線	[E] → [E] [E] [E] → [SPK]	
	(10) 免持聽筒自動回線	[E] → [E] [E] [E] → [SPK]	
機	(1) 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	→ 僅對多功能話機可呼出
	→ 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	→ A: B01-4 → C: D01-8
	→ 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	→ 免持聽筒響鈴 Op/PLUP 及外線號碼
機	(1) 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	
機	(1) 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	
機	(1) 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	
機	(1) 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	
	→ 免持聽筒	[E] → [E] [E] [E] [E]	

LCD 話機使用說明

項目	操作	方法	備註
機	(1) 年、月、日設定方法	[Intercom] → [E] [E] [E] [E] → YY-MM-DD → [Redial] 或 [E]	→ B000 日期設定 → 星期代號 SUN- [E]
	→ 時、分、秒設定方法	[Intercom] → [E] [E] [E] [E] → HH-MM-SS → [Redial] 或 [E]	
	→ 星期設定方法	[Intercom] → [E] [E] [E] [E] → [E] → [E] → [Redial] 或 [E] → [SPK]	SAT- [E]
	(2) 設定各方靈內容	[Intercom] → [E] [E] [E] + 靈內容代碼 → 輸入靈內容 → [SPK]	→ 個人靈內容 00-19 系統號碼代碼 600-999 → 個人代碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
	→ 取消各方靈設定	[Intercom] → [E] [E] [E] → [SPK]	
	(3) 靈設定各方靈內容	[Mode] → [E] [E] + 取消靈之分機號碼 → [Page] → 靈內容代碼	
	→ 靈取消各方靈內容	[Mode] → [E] [E] + 取消靈之分機號碼 → [Page] → 空白靈內容之代碼	
	→ 靈取消各方靈內容	[Mode] → [E] [E] + 取消靈之分機號碼 → [Page] (Mode) [E]	
	(4) 設定轉機靈內容	[Redial] 或 [E] → [Speed Dial] 或 [E] → 轉機靈代號 → [Mode] → [E] → 轉機靈代號 → [Redial] 或 [E]	→ 個人號碼 00-49 系統號碼 600-699 (A 區系統號碼 600-999) [Intercom] [E] → 轉機靈代號
	→ 轉機靈轉機靈	[Mode] [E] → 轉機靈代號 → [Intercom]	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
機	(1) 轉機靈轉機靈	[Mode] → [E] [E] [E] [E] → [Page] → 自己分機號碼	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
	→ 轉機靈轉機靈	[Mode] → [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] → [Page] → 自己分機號碼	
機	(1) 轉機靈轉機靈	[Mag] 或 [MW/FL] → [SPK]	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
	→ 轉機靈轉機靈	[Intercom] → [E] [E] [E] [E] → [E] + MM → [Redial] 或 [E] → [SPK]	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
機	(1) 轉機靈轉機靈	[Intercom] → [E] [E] [E] [E] → [Redial] 或 [E] → [SPK]	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
	→ 轉機靈轉機靈	[E] → [E]	

項目	操作	方法	備註
機	(1) 年、月、日設定方法	[Intercom] → [E] [E] [E] [E] → YY-MM-DD → [Redial] 或 [E]	→ B000 日期設定 → 星期代號 SUN- [E]
	→ 時、分、秒設定方法	[Intercom] → [E] [E] [E] [E] → HH-MM-SS → [Redial] 或 [E]	
	→ 星期設定方法	[Intercom] → [E] [E] [E] [E] → [E] → [E] → [Redial] 或 [E] → [SPK]	SAT- [E]
	(2) 設定各方靈內容	[Intercom] → [E] [E] [E] + 靈內容代碼 → 輸入靈內容 → [SPK]	→ 個人靈內容 00-19 系統號碼代碼 600-999 → 個人代碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
	→ 取消各方靈設定	[Intercom] → [E] [E] [E] → [SPK]	
	(3) 靈設定各方靈內容	[Mode] → [E] [E] + 取消靈之分機號碼 → [Page] → 靈內容代碼	
	→ 靈取消各方靈內容	[Mode] → [E] [E] + 取消靈之分機號碼 → [Page] → 空白靈內容之代碼	
	→ 靈取消各方靈內容	[Mode] → [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] → [Page] (Mode) [E]	
	(4) 設定轉機靈內容	[Redial] 或 [E] → [Speed Dial] 或 [E] → 轉機靈代號 → [Mode] → [E] → 轉機靈代號 → [Redial] 或 [E]	→ 個人號碼 00-49 系統號碼 600-699 (A 區系統號碼 600-999) [Intercom] [E] → 轉機靈代號
	→ 轉機靈轉機靈	[Mode] [E] → 轉機靈代號 → [Intercom]	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
機	(1) 轉機靈轉機靈	[Mode] → [E] [E] [E] [E] → [Page] → 自己分機號碼	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
	→ 轉機靈轉機靈	[Mode] → [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] [E] → [Page] → 自己分機號碼	
機	(1) 轉機靈轉機靈	[Mag] 或 [MW/FL] → [SPK]	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
	→ 轉機靈轉機靈	[Intercom] → [E] [E] [E] [E] → [E] + MM → [Redial] 或 [E] → [SPK]	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
機	(1) 轉機靈轉機靈	[Intercom] → [E] [E] [E] [E] → [Redial] 或 [E] → [SPK]	→ 個人號碼由系統設定 系統號碼由 000 設定
	→ 轉機靈轉機靈	[E] → [E]	